

REU - E420 FEH 42

Características técnicas

Características	GLP	GN
Potência nominal	69 kW 59.340 kcal/h	69,6 kW 59.856 kcal/h
Rendimento	86%	86%
Dimensões (mm) AxLxP	600x470x220	
Peso	28 kg	
Diâmetro da chaminé	Ø100 mm (Fluxo Balanceado)	
Consumo máximo gás	5,01 kg/h	6,28 m³/h
Entrada de gás	NM-ISO 7 - 1 R 3/4 (R 3/4 BSP)	
Entrada/ saída de água	NM-ISO 7 - 1 R 3/4 (R 3/4 BSP)	
Tensão Elétrica	220 ou 127 V (60Hz)	
Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em $\pm 20^{\circ}\text{C}$	42,5 l/min	43 l/min
Pressão mínima para funcionamento	1 mca	
Pressão máxima	100 mca	
Pressão Ideal	20 - 50 mca	
Vazão mínima para funcionamento	2,4 l/min	
Pressão de gás	280 mmca	200 mmca
Consumo Elétrico	94 W	


Controle destacável



Tempo de acionamento da válvula de segurança para o acendimento: aproximadamente 4 seg.

Válvula reguladora de pressão de gás: Vazão mínima 3kg/h (para GLP)

* Pode variar em função da tubulação predial/residencial


Uso Comercial

ou


Uso Residencial

Sistemas de Segurança Integrados

3 Anos de Garantia


Exaustão Forçada

ou


Fluxo Balanceado*

 5 duchas 8 l/min	 4 duchas 10 l/min	 2 duchas 15 l/min	 2 duchas 20 l/min	 1 ducha 25 l/min
--	---	---	--	--

*Necessário duto concêntrico para fluxo balanceado. Vendido separadamente.



Rinnai