

REU - KM 3237 FFUD E

Características técnicas

Características	GLP	GN
Potência nominal	61 kW 52.496 kcal/h	60,9 kW 52.374 kcal/h
Rendimento	97%	97%
Dimensões (mm) AxLxP	654x470x257	
Peso	28 kg	
Diâmetro da chaminé	Ø80mm(interno) Ø127 mm (externo)	
Consumo máximo gás	4,43 kg/h	5,50 m³/h
Entrada de gás	NM-ISO 7 - 1 R 3/4 (R 3/4 BSP)	
Entrada/ saída de água	NM-ISO 7 - 1 R 3/4 (R 3/4 BSP)	
Tensão Elétrica	220 ou 127 V (60Hz)	
Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em t 20°C	42,5 l/min	42,5 l/min
Pressão mínima para acionamento	1 mca	
Pressão máxima	100 mca	
Pressão Ideal	10 - 40 mca	
Vazão mínima para acionamento	2,5 l/min	
Pressão de gás	280 mmca	200 mmca
Consumo Elétrico	99 W	


Controle destacável



Tempo de acionamento da válvula de segurança para o acendimento: aproximadamente 4 seg.
Válvula reguladora de pressão de gás: Vazão mínima 3kg/h (para GLP)
* Pode variar em função da tubulação predial/residencial


Uso
Comercial

ou


Uso
Residencial


Sistemas de
Segurança
Integrados

3
Anos de
Garantia


Fluxo
Balanceado*



5 duchas
8 l/min



4 duchas
10 l/min



3 duchas
15 l/min



2 duchas
20 l/min



1 ducha
25 l/min

*Necessário duto concêntrico para fluxo balanceado. Vendido separadamente.



Rinnai